



## WFP Pre-Tec Band

### **Samoprzylepna taśma uszczelniająca na bazie HDPE Wysoce elastyczna**

#### **Opis produktu**

WFP Pre-Tec Band jest taśmą z HDPE z samoprzylepną powłoką po jednej stronie. Taśmę przykleja się na zimno przed betonowaniem, ponieważ jej montaż nie wymaga użycia wysokich temperatur ani otwartego ognia. Składa się ona ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej sile klejenia oraz membrany uszczelniającej z HDPE ze zdejmowaną folią silikonową pokrywającą jedną stronę produktu. Taśmę należy stosować przed zamocowaniem stali zbrojeniowej i wylaniem betonu.

#### **Zakres zastosowania**

WFP Pre-Tec Band stosuje się w miejscach zakładów WFP Pre-Tec Plus 2.

#### **Właściwości**

- **Wysoka elastyczność**
- **Klej wrażliwy na nacisk**
- **Jednolita grubość warstwy**
- **Łatwość aplikacji**
- **Wodoszczelność**
- **Odporność na chemikalia**
- **Odporność na warunki atmosferyczne**
- **Nieprzepuszczalność dla metanu**
- **Odporność na promieniowanie UV przez >60 dni**
- **Produkt przystosowany do ruchu pieszego**
- **Zdolność mostkowania rys**
- **Brak zagrożenia dla wód gruntowych**
- **Nie zawiera PVC**

#### **Dane techniczne**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Podstawowe składniki:       | elastyczna membrana uszczelniająca |
| Warstwa samoprzylepna:      | polimer                            |
| Kolor:                      | biały                              |
| Temperatura aplikacji:      | > + 5°C do + 45°C                  |
| Grubość warstwy:            | ok. 1,0 mm                         |
| Długość wg DIN EN 1848-2:   | 20 m                               |
| Szerokość wg DIN EN 1848-2: | 200 mm                             |

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Opakowanie</b>           | Rolki po 15 cm x 20 m (W140115)<br>20 cm x 20 m (W140120)           |
| <b>Okres przechowywania</b> | 24 miesiące (w chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu) |

### **Aplikacja**

Patrz karta techniczna WFP Pre-Tec Plus 2.

### **Uwagi**

Podane informacje odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju produktu. Nie stanowią one gwarancji pełnego wyczerpania tematu. Prawidłowa, a tym samym skuteczna aplikacja produktów nie podlega naszej kontroli. Z tego względu gwarancja może obejmować wyłącznie jakość produktów, nie zaś sposób ich aplikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie przydatności naszych produktów do zamierzonego przez niego zastosowania.