

WFP Pre-Tec DS-Band

Dwustronnie klejąca taśma uszczelniająca, wysoce elastyczna, silnie klejąca

Opis produktu

WFP Pre-Tec DS-Band jest wzmocnioną, dwustronnie klejącą taśmą uszczelniającą. Taśmę przykleja się na zimno przed betonowaniem, ponieważ jej montaż nie wymaga użycia wysokich temperatur ani otwartego ognia. Składa się ona ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej sile klejenia ze wzmocnieniem oraz zdejmowanej folii silikonowej pokrywającej jedną stronę produktu. Taśmę należy stosować przed zamocowaniem stali zbrojeniowej i wylaniem betonu.

Zakres zastosowania

WFP Pre-Tec DS-Band stosuje się w miejscach zakładów WFP Pre-Tec Plus 2.

Właściwości

- **Wysoka elastyczność**
- **Duża siła klejenia po obu stronach**
- **Klej wrażliwy na nacisk**
- **Wzmocniona**
- **Łatwość obróbki**
- **Zdolność mostkowania rys**
- **Brak zagrożenia dla wód gruntowych**
- **Nie zawiera PVC**

Dane techniczne

Podstawowe składniki:	klej do tworzyw sztucznych
Warstwa samoprzylepna:	polimer
Kolor:	przezroczysty
Temperatura aplikacji:	> + 5°C do + 45°C
Grubość warstwy:	ok. 0,6 mm
Długość wg DIN EN 1848-2:	10 m
Szerokość wg DIN EN 1848-2:	100 mm

Opakowanie	Rolki po 10 cm x 10 m
Okres przechowywania	24 miesiące (w chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu)

Aplikacja

Patrz karta techniczna WFP Pre-Tec Plus 2.

Uwagi

Podane informacje odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju produktu. Nie stanowią one gwarancji pełnego wyczerpania tematu. Prawidłowa, a tym samym skuteczna aplikacja produktów nie podlega naszej kontroli. Z tego względu gwarancja może obejmować wyłącznie jakość produktów, nie zaś sposób ich aplikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie przydatności naszych produktów do zamierzonego przez niego zastosowania.