

WFP Pre-Tec S-Band

Taśma uszczelniająca z posypką

Wysoce elastyczna, zapewniająca doskonałe połączenie ze świeżym betonem

Opis produktu

WFP Pre-Tec S-Band jest wyjątkową, specjalnie laminowaną, wysoce elastyczną taśmą uszczelniającą. Taśmę przykleja się na zimno przed betonowaniem, ponieważ jej montaż nie wymaga użycia wysokich temperatur ani otwartego ognia. Składa się ona ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej sile klejenia oraz odpornej na warunki atmosferyczne, ziarnistej powłoki przystosowanej do ruchu pieszego, naniesionej na samoprzylepną gumę ze zdejmowaną folią silikonową pokrywającą jedną stronę produktu. Taśmę należy stosować przed zamocowaniem stali zbrojeniowej i wylaniem betonu.

Zakres zastosowania

WFP Pre-Tec S-Band stosuje się do bezpiecznego łączenia miejsc zakładów WFP Pre-Tec Plus 2.
WFP Pre-Tec S-Band stosuje się również jako mankiet do naprawy uszkodzeń WFP Pre-Tec Plus 2.

Właściwości

- Wysoka elastyczność
- Granulowana powłoka
- Klej wrażliwy na nacisk
- Jednolita grubość warstwy
- Łatwość montażu
- Wodoszczelność
- Odporność na chemikalia
- Doskonała przyczepność do betonu
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Odporność na promieniowanie UV przez >60 dni
- Produkt przystosowany do ruchu pieszego
- Zdolność mostkowania rys
- Brak zagrożenia dla wód gruntowych
- Nie zawiera PVC

Dane techniczne	Podstawowe składniki:	kauczuk
	Warstwa samoprzylepna:	polimer
	Kolor:	posypka, niebieska
	Temperatura aplikacji:	> + 5°C do + 45°C
	Grubość warstwy:	ok. 1,0 mm
	Długość wg DIN EN 1848-2:	20 m
	Szerokość wg DIN EN 1848-2:	100 mm
Opakowanie	Rolki po 10 cm x 20 m	
Okres przechowywania	24 miesiące (w chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu)	

Aplikacja

Patrz karta techniczna WFP Pre-Tec Plus 2.

Uwagi

Podane informacje odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju produktu. Nie stanowią one gwarancji pełnego wyczerpania tematu. Prawidłowa, a tym samym skuteczna aplikacja produktów nie podlega naszej kontroli. Z tego względu gwarancja może obejmować wyłącznie jakość produktów, nie zaś sposób ich aplikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie przydatności naszych produktów do zamierzonego przez niego zastosowania.